

e-mail: klein@tacb.cz

[http:// www.tacb.cz](http://www.tacb.cz)

Telefon: mob. 606 319 143

Platnost: od 1. 4. 2018

Kontaktní adresa:

TACB - APOS Blansko - měřicí přístroje

Pražská 1602/7

678 01 BLANSKO

Ceny jsou uvedeny bez DPH

Ceny jsou stanoveny EXW Blansko

Převodníky elektrických veličin na lištu DIN

| Typ | Popis | Ceny bez kalibrace | Kč |
|--|--|---|---------|
| Převodníky typu P20 s konfigurátorem PD14 | | | |
| P20(P) | uviversální typ, DC - U, I, teplota, SW, výst. U, I |  | 4.250,- |
| P20H(P) | uviversální typ, DC - U, I, teplota, RS 485, SW, výst. U, I | | 3.550,- |
| P20,P20H | příplatek za konfiguraci dle požadavku zákazníka | | 185,- |
| P20Z-V | AC - U, výst. U, I | | 3.000,- |
| P20Z-A | AC - I, výst. U, I | | 2.500,- |
| P21Z | AC - U, I, výst. U, I, RS-485 | | 3.550,- |
| P21Z | příplatek za konfiguraci dle požadavku zákazníka | | 185,- |
| Proudový převodník | | | |
| P17 | DC-U, teplota, výst. I | nap. z prod. smyčky | 1.450,- |
| Oddělovače | | | |
| P17G | pasivní oddělovač, výst. I |  | 1.350,- |
| P20G(P) | universální oddělovač, standartní signály výst. U, I | | 3.100,- |
| pro P20G | příplatek za konfiguraci dle požadavku zákazníka | | 185,- |
| Převodníky výkonu | | | |
| P41(P) | universální 1F programovatelný převodník, RS 485, paměť |  | 4.550,- |
| pro P41 | příplatek za konfiguraci dle požadavku zákazníka | | 350,- |
| P43(P) | universální 3F programovatelný převodník, 3 nebo 4 vodičová síť, paměť | | 8.000,- |
| pro P43 | příplatek za 2 analogové výstupy, 2 relé | | 2.350,- |
| pro P43 | příplatek za 4 analogové výstupy | | 3.500,- |
| Převodníky s LCD | | | |
| P30O(P) | universální, čítač, kmitočty, otáčky, počítadlo, rozdíly, RS 485 |  | 5.400,- |
| P30U(P) | DC - U, I, teplota, R, universální 2 vstupy, RS 485 | | 5.800,- |
| P30P(P) | převodník 1F sítě | | 6.600,- |
| P30H(P) | universální, U - 0-12/48/100/250/600/1000V, proud z bočnicku ± 200mV | | 6.900,- |
| pro P30 | slot pro SD interní paměť | | 300,- |
| | ethernet karta 2G | | 2.250,- |
| | analogový výstup | | 1.000,- |
| | pracovní karta 1GB | | 1.950,- |
| | pracovní karta 2GB | | 2.750,- |
| D5 | dodatečný odpor pro P30H | | 1.000,- |
| Programátor pro typy - P20, P20H, P20G | | | |
| PD14 | programátor, USB | | 1.450,- |
| Převodníky teploty a vlhkosti | | | |
| HT20 | monitor teploty a vlhkosti | | 7.200,- |
| P18(P) | vst. °C, 0-100% RH, výst.- 2x4-20mA, 0-10V, RS 485 |  | 3.000,- |
| P18D(P) | vst. °C, 0-100% RH, výst.- 2x4-20mA, 0-10V, LCD, RS 485 | | 3.400,- |
| P18L | vst. °C, 0-100% RH, výst.- 4-20mA, 0-10V, nap. z proud smyčky | | 2.750,- |
| pro řadu 18 | příplatek za 2 výstupy P18, P18D | | 350,- |
| | příplatek za konfiguraci dle požadavku zákazníka | | 350,- |
| | membránový filtr | | 1.550,- |
| | teflonový filtr | | 3.150,- |
| | bronzový filtr | | 1.300,- |
| P19 | vst. -20...+60°C, 0...100%RH | | 2.700,- |

Technická specifikace jednotlivých provedení je uvedena v příslušném katalogu

Zpracování protokolů dle požadovaných norem zákazníka - 1 norma, 1 typ, 1 ks

50,-

Kalibrace : kalibrace přístrojů je zajišťována na základě požadavku +5%

DODACÍ PODMÍNKY :

Ter. dod. : 2 týdny od data objednání

Specifikace pro objednání : typ, tech. par. dle katalogu