

e-mail: klein@tacb.cz; sedlak@tacb.cz

[http:// www.tacb.cz](http://www.tacb.cz)

Telefon: mob. 606 319 143

Platnost: od 1. 4. 2019

Kontaktní adresa:

 TACB - APOS Blansko - měřicí přístroje  
 Pražská 1602/7  
 678 01 BLANSKO



 Ceny jsou uvedeny bez DPH  
 Ceny jsou stanoveny EXW Blansko

## Převodníky elektrických veličin na lištu DIN

Typ	Popis	Ceny bez kalibrace	Kč	
<b>Převodníky typu P20 s konfigurátorem PD14</b>				
P20(P)	univerzální typ, DC - U, I, teplota, SW, výst. U, I		4.250,-	
P20H(P)	univerzální typ, DC - U, I, teplota, RS 485, SW, výst. U, I		3.550,-	
P20,P20H	příplatek za konfiguraci dle požadavku zákazníka		185,-	
P20Z-V	AC - U, výst. U, I		3.000,-	
P20Z-A	AC - I, výst. U, I		2.500,-	
P21Z	AC - U, I, výst. U, I, RS-485		3.550,-	
P21Z	příplatek za konfiguraci dle požadavku zákazníka		185,-	
<b>Proudový převodník</b>				
P17	DC-U, teplota, výst. I nap. z prod. smyčky		1.450,-	
<b>Oddělovače</b>				
P17G	pasivní oddělovač, výst. I		1.350,-	
P20G(P)	univerzální oddělovač, standardní signály výst. U, I		3.100,-	
pro P20G	příplatek za konfiguraci dle požadavku zákazníka		185,-	
<b>Převodníky výkonu</b>				
P41(P)	univerzální 1F programovatelný převodník, RS 485, paměť		4.550,-	
pro P41	příplatek za konfiguraci dle požadavku zákazníka		350,-	
P43(P)	univerzální 3F programovatelný převodník, 3 nebo 4 vodičová síť, paměť		8.000,-	
pro P43	příplatek za 2 analogové výstupy, 2 relé		2.350,-	
pro P43	příplatek za 4 analogové výstupy		3.500,-	
<b>Převodníky s LCD</b>				
P30O(P)	univerzální, čítač, kmitočty, otáčky, počítadlo, rozdíly, RS 485		5.400,-	
P30U(P)	DC - U, I, teplota, R, univerzální 2 vstupy, RS 485		5.800,-	
P30P(P)	převodník 1F sítě		6.600,-	
P30H(P)	univerzální, U - 0-12/48/100/250/600/1000V, proud z bočníku ± 200mV		6.900,-	
pro P30	slot pro SD interní paměť		300,-	
	ethernet karta 2G		2.250,-	
	analogový výstup		1.000,-	
	pracovní karta 1GB		1.950,-	
	pracovní karta 2GB		2.750,-	
D5	dodatečný odpor pro P30H		1.000,-	
<b>Programátor pro typy - P20, P20H, P20G</b>				
PD14	programátor, USB	1.450,-		
<b>Převodníky teploty a vlhkosti</b>				
HT20	monitor teploty a vlhkosti		7.200,-	
P18(P)	vst. °C, 0-100% RH, výst.- 2x4-20mA, 0-10V, RS 485		3.000,-	
P18D(P)	vst. °C, 0-100% RH, výst.- 2x4-20mA, 0-10V, LCD, RS 485		3.400,-	
P18L	vst. °C, 0-100% RH, výst.- 4-20mA, 0-10V, nap. z proud smyčky		2.750,-	
pro řadu 18	příplatek za 2 výstupy P18, P18D		350,-	
	příplatek za konfiguraci dle požadavku zákazníka		350,-	
	membránový filtr		1.550,-	
	teflonový filtr		3.150,-	
	bronzový filtr		1.300,-	
P19	vst. -20...+60°C, 0...100%RH		2.700,-	

Technická specifikace jednotlivých provedení je uvedena v příslušném katalogu

Zpracování protokolů dle požadovaných norem zákazníka - 1 norma, 1 typ, 1 ks

50,-

Kalibrace : kalibrace přístrojů je zajišťována na základě požadavku +5%

**DODACÍ PODMÍNKY :**

Ter. dod. : 2 týdny od data objednání

Specifikace pro objednání : typ, tech. par. dle katalogu