

e-mail: klein@tacb.cz; sedlak@tacb.cz

http:// www.tacb.cz

Telefon: +420 606 319 143



Kontaktní adresa:
TACB - APOS Blansko - Měřicí přístroje
Pražská 1602/7
678 01 BLANSKO

Ceny jsou uvedeny bez DPH
Ceny jsou stanoveny EXW Blansko


Platnost: od 1. 4. 2019

REVIZNÍ A PROVOZNÍ PŘÍSTROJE

Typ	Funkce	Cena včetně kalibrace	Kč
MIC-10 MEGMET 50, 100, 250, 500, 1000 V			8.900,-
Měření ss a st napětí	0 - 600 V		
Izolační odpor	0,1 kΩ - 10 GΩ		
Odpor ochr. vodiče proudem 200 mA	0 - 1999 Ω		
Měření kapacity	1 - 9,99 μF		
MIC - 30 MEGMET 50, 100, 250, 500, 1000 V			14.500,-
Měření ss a st napětí	0 - 600 V		
Izolační odpor	0,1 kΩ - 100 GΩ		
Odpor ochranného vodiče proudem 200 mA	0 - 1999 kΩ		
Měření kapacity	1 nF - 9,99 μF		
Paměť, přenos dat do PC			
MIC - 2501 MEGMET 500, 1000, 2500 V			15.500,-
Měření ss a st napětí	0-750V		
Izolační odpor	0,1 kΩ - 1TΩ		
Odpor ochranného vodiče proudem 200mA	0 - 1kΩ		
Měření času pro T ₁ , T ₂ , T ₃ pro měření absorpčních činitelů 15 - 600s			
MIC - 5001 MEGMET 100, 250, 500, 1000, 2500, 5000 V			22.500,-
Měření ss a st napětí	0-750V		
Izolační odpor	0,1 kΩ - 5TΩ		
Odpor ochranného vodiče proudem 200mA	0 - 1kΩ		
Měření času pro T ₁ , T ₂ , T ₃ pro měření absorpčních činitelů 15 - 600s			
Paměť, USB			
MIC - 5005 MEGMET 250, 500, 1000, 2500, 5000 V			39.000,-
Měření ss a st napětí	0 - 750 V		
Izolační odpor	1 kΩ - 15 TΩ		
Svodový proud	1,2 - 3mA		
Kapacita	1nF - 50 μF		
Polarizační index - PI			
Dielektrický absorpční poměr - DAR			
Dielektrický vybíjecí index DD			
Akustická signalizace po 5 s, paměť, přenos dat do PC			
MIC - 5010 MEGMET 250, 500, 1000, 2500, 5000 V			44.000,-
Měření ss a st napětí	0 - 750 V		
Izolační odpor	1 kΩ - 15 TΩ		
Svodový proud	1,2 - 3 mA		
Odpor ochranného vodiče proudem 200 mA	0,1 - 999 Ω		
kapacita	1nF - 50 μF		
Polarizační index - PI			
Dielektrický absorpční poměr - DAR			
Dielektrický vybíjecí index DD			
Akustická signalizace po 5 s, paměť, přenos dat do PC			
MIC - 5050 MEGMET 250, 500, 1000, 2500, 5000 V			60.000,-
Měření ss a st napětí	0 - 750 V		
Izolační odpor	1 kΩ - 20 TΩ		
Svodový proud	1,2 - 3 mA		
Odpor ochranného vodiče proudem 200 mA	0,1 - 999 Ω		
kapacita	1nF - 50 μF		
Polarizační index - PI			
Dielektrický absorpční poměr - DAR			
Delektrický vybíjecí index DD			
Akustická signalizace po 5 s, paměť, přenos dat do PC			
MIC - 10k1 MEGMET 250, 500, 1000, 2500, 5000, 10000V			80.000,-
Měření ss a st napětí	0-750V		
Izolační odpor	1 kΩ - 40 TΩ		
Odpor ochranného vodiče proudem 200mA	0,1 - 999 Ω		
Kapacita	1 nF - 49,99nF		
Veličiny - DAR, PI, DD, měř. času, teplota, paměť, přenos dat do PC			
MIC - 10S1 MEGMET 250, 500, 1000, 2500, 5000, 10000V			87.000,-
Měření ss a st napětí	0-750V		
Izolační odpor	1 kΩ - 40 TΩ		
Odpor ochranného vodiče proudem 200mA	0,1 - 999 Ω		
Kapacita	1 nF - 49,99nF		
Veličiny - DAR, PI, DD, měř. času, teplota, paměť, přenos dat do PC			
Měření v rozvodnách 765 kV			

REVIZNÍ A PROVOZNÍ PŘÍSTROJE

Typ	Funkce	Cena včetně kalibrace	Kč	
MPI - 502 - Multifunkční přístroj pro revize elektrických sítí				
Napětí, kmitočet	170 až 280 V, 45 - 65 Hz		18.000,-	
Impedance smyčky + RCD - rozlišení 0,01	0,13 - 1999 Ω			
Chrániče - AC, A	10 - 500mA			
Odpor ochranného vodiče proudem 200 mA	0,12 - 400 Ω			
Paměť, přenos dat do PC				
MPI - 520 - Multifunkční přístroj pro revize elektrických sítí				
Napětí, kmitočet	100 - 500 V, 45 - 65 Hz		33.500,-	
Impedance smyčky + RCD - rozlišení 0,01	0,13 - 1999 Ω			
Chrániče - AC, A, B	10 - 1000 mA			
Izolační odpor 50, 100, 250, 500, 1000 V	1 kΩ - 3 GΩ			
Odpor ochranného vodiče proudem 200 mA	0,12 - 400 Ω			
Zemní R - sondová metoda	0,5 - 1,99 kΩ			
Odpor	0,1 - 1999 Ω			
Měření výkonů P, Q, S, / cos φ, paměť, přenos dat dp PC	0,1 - 200 k, / 0,00 - 1,00 /			
MPI - 525 - Multifunkční přístroj pro revize elektrických sítí				
Napětí, kmitočet	100 - 500 V, 45 - 65 Hz		44.000,-	
Impedance smyčky + RCD - rozlišení 0,01	0,13 - 1999 Ω			
Chrániče - AC, A, B	10 - 1000 mA			
Izolační odpor 50, 100, 250, 500, 1000, 2500 V	1 kΩ - 10 GΩ			
Odpor ochranného vodiče proudem 200 mA	0,12 - 400 Ω			
Zemní R - sondová metoda	0,5 - 1,99 kΩ			
Odpor	0,1 - 1999 Ω			
Paměť, přenos dat do PC				
MPI - 530 - Multifunkční přístroj pro revize elektrických sítí				
Napětí, kmitočet	100 - 500 V, 45 - 65 Hz		42.500,-	
Impedance smyčky + RCD - rozlišení 0,01	0,13 - 1999 Ω			
Chrániče - AC, A, B	10 - 1000 mA			
Izolační odpor 50, 100, 250, 500, 1000 V	1 kΩ - 10 GΩ			
Odpor ochranného vodiče proudem 200 mA	0,12 - 400 Ω			
Zemní R - sondová + klešťová metoda	0,5 - 1,99 kΩ			
Měření proudů kleštěmi-efektivní hodnota	0,1mA - 3 kA			
Měření výkonů P, Q, S, / cos φ, osvětlení	1 - 99 k / 0,01 - 1,00 /			
Měření napěťových harmonických 0 - 500V	harmonické 1,2 - 40			
Měření proudových harmonických 0 - 1000 A	harmonické 1,2 - 40			
MPI 540 - Multifunkční přístroj pro revize elektrických sítí				
			NOVINKA	59.500,-
Napětí, kmitočet	100 - 500 V, 45 - 65 Hz			
Impedance smyčky + RCD - rozlišení 0,01	0,13 - 1999 Ω			
Chrániče - AC, A, B	10 - 1000 mA			
Izolační odpor 50, 100, 250, 500, 1000 V	1 kΩ - 10 GΩ			
Odpor ochranného vodiče proudem 200 mA	0,12 - 400 Ω			
Zemní R - sondová + klešťová metoda	0,5 - 1,99 kΩ			
Měření proudů kleštěmi-efektivní hodnota	0,1mA - 3 kA			
Měření výkonů P, Q, S, / cos φ, osvětlení	1 - 99 k / 0,01 - 1,00 /			
Měření napěťových harmonických 0 - 500V	harmonické 1,2 - 40			
Měření proudových harmonických 0 - 1000 A	harmonické 1,2 - 40			
7" dotykový display				
současné měření ve všech 3 fázích (data logger)				
MPU - 1 - Přístroj pro měření unikajících proudů				
Napětí, kmitočet	180 - 460 V, 45 - 65 Hz		26.500,-	
Impedance smyčky + RCD	0,13 - 1999 Ω			
Odpor ochranného vodiče proudem 200 mA	0,13 - 1999 Ω			
Paměť, přenos dat do PC				
MRP - 201 - Přístroj pro měření chráničů				
Napětí, kmitočet	180 - 400 V, 45 - 65 Hz		16.000,-	
Chrániče - AC, A, B, + RCD	10mA - 500mA			
Paměť, přenos dat do PC				
MZC - 20E - Přístroj pro měření impedance smyčky				
Napětí, kmitočet	180 - 440 V, 45 - 65 Hz		7.500,-	
Impedance smyčky + RCD	0,24 - 200 Ω			
Max. měř. proud	15A/26			
MZC - 304 - Přístroj pro měření impedance smyčky				
Napětí, kmitočet	180 - 460 V, 45 - 65 Hz		13.500,-	
Impedance smyčky + RCD	0,13 - 1999 Ω			
Odpor ochranného vodiče proudem 200 mA	0,13 - 1999 Ω			
Paměť, přenos dat do PC				
MZC - 306 - Přístroj pro měření impedance smyčky				
Napětí, kmitočet	0 - 750 V, 45 - 65 Hz		49.500,-	
Impedance smyčky + RCD	0,13 - 1999 Ω			
Odpor	0,1 - 200 Ω			
Paměť, přenos dat do PC				
MZC - 310S - Přístroj pro měření impedance smyčky				
Napětí, kmitočet	0 - 440 V, 45 - 65 Hz		49.500,-	
Impedance smyčky	7,2 mΩ - 1999 mΩ			
Odpor	0,13 - 199 Ω			
Paměť, přenos dat do PC				

REVIZNÍ A PROVOZNÍ PŘÍSTROJE			
Typ	Funkce	Cena včetně kalibrace	Kč
MZC - 320S - Přístroj pro měření impedance smyčky		NOVINKA	58.000,-
Napětí, kmitočet	0 - 550 V, 45 -65 Hz		
Impedance smyčky	7,2 mΩ - 1999 mΩ		
Odpor	0,13 - 199 Ω		
Paměť, přenos dat do PC			
MZC - 330S - Přístroj pro měření impedance smyčky		NOVINKA	81.000,-
Napětí, kmitočet	0 - 750 V, 45 -65 Hz		
Impedance smyčky	7,2 mΩ - 1999 mΩ		
Odpor	0,13 - 199 Ω		
Paměť, přenos dat do PC			
MRU - 10 - Přístroj pro měření zemního odporu se sondami a kabely			10.500,-
Napětí, kmitočet	0 - 100 V, 125Hz pro sítě 50 Hz		
Měřicí napětí	25V, 50V		
Rozsah	0,00 - 9999 Ω, 0 - 19,9kΩ		
Sondová metoda - 2 a 3 sondy			
MRU - 21 - Přístroj pro měření zemního odporu se sondami a kabely			12.500,-
Sondová metoda / kmitočet 125 Hz /, 3 sondy	0,50 - 1,99 kΩ		
Odpor ochranného vodiče proudem 200 mA	0,13 - 199 Ω		
Paměť 990 měření, přenos dat do PC			
MRU - 30 - Přístroj pro měření zemního R se sondami a kabely			19.000,-
Sondová metoda / kmitočet 125 Hz /, 3 a 4 sondy,	0,10 - 10 kΩ		
Odpor ochranného vodiče proudem 200 mA	0,10 - 199 Ω		
Měření 3 sondy + 1 PK	0,1 - 10 kΩ		
Měření 2x PK			
Paměť 990 měření, přenos dat do PC			
MRU - 120 - Přístroj pro měření zemního odporu se sondami a kabely			27.500,-
Sondová metoda, 3 a 4 sondy, f. 125/150 Hz,	0,30 - 19,99 kΩ		
3 sondy + 1 PK	0,44 - 1,999 kΩ		
2 x PK	10-20 % MH+3dgt		
Odpor ochranného vodiče proudem 200 mA	0,13 - 20 kΩ		
Paměť, přenos dat do PC			
MRU - 200 - Přístroj pro měření zemního odporu se sondami a kabely			53.000,-
Sondová metoda / kmitočet 16% Hz, 50,60,400Hz / 3 a 4 sondy	0,100 Ω - 19,99 kΩ		
3 sondy + 1 PK	0,120 Ω - 1,999 Ω		
2 x PK	10-20 % z MH+3dgt		
Impulsní metoda	4/10μs, 8/20μs, 10/350μs		
Odpor ochranného vodiče proudem 200 mA	0,13 - 20 kΩ		
Pruž. mag. obvod, paměť, přenos dat do PC			
MRU - 200 GPS - Přístroj pro měření zemního odporu se sondami a kabely			56.000,-
Sondová metoda / kmitočet 16% Hz, 50,60,400Hz / 3 a 4 sondy	0,100 Ω - 19,99 kΩ		
3 sondy + 1 PK	0,120 Ω - 1,999 Ω		
2 x PK	10-20 % z MH+3dgt		
Impulsní metoda	4/10μs, 8/20μs, 10/350μs		
Odpor ochranného vodiče proudem 200 mA	0,13 - 20 kΩ		
Pruž. mag. obvod, paměť, přenos dat do PC			
ERP - 1 Adaptor pro měření rezistence s pružným mag. obvodem pro přístroje MRU-200			
ERP - 1 Set - adaptor + pruž. mag. obvod FS-2 400cm, krytí IP 67			28.500,-
ERP - 1 Set - adaptor + pruž. mag. obvod FSX-3 200cm, krytí IP 67			27.000,-
PRS- 1 Sonda pro měření rezistence podlah a stěn pro přístroje řady MIC a MPI			2.200,-
MIC - 10, 30, 2501, 2510, 2505, 5000			
MPI - 520, 525, 530			
MMR - 620 - Mikroohmetr			54.000,-
Odpor - min. rozsah - 0 - 999 μΩ I - 10A	rozl. 1 μΩ		
MMR - 630 - Mikroohmetr			73.500,-
Odpor - min. rozsah - 0 - 999,9 μΩ I - 10A	rozl. 1 μΩ		
Odpor - max. rozsah - 200 - 1999,9Ω I - 0,1mA	rozl. 0,1 Ω		
MMR - 650 - Mikroohmetr			89.500,-
Odpor - min. rozsah - 0 - 999,9 μΩ I - 10A	rozl. 1 μΩ		
Odpor - max. rozsah - 200 - 1999,9Ω I - 0,1mA	rozl. 0,1 Ω		
MMR - 6500 - Mikroohmetr		NOVINKA	134.000,-
Odpor - min. rozsah - 0 - 999,9 μΩ I - 10A	rozl. 1 μΩ		
Odpor - max. rozsah - 200 - 1999,9Ω I - 0,1mA	rozl. 0,1 Ω		
Testovací proud min. 1mA (2V)			
Testovací proud max.100A (200mV)			

REVIZNÍ A PROVOZNÍ PŘÍSTROJE

Typ	Funkce	Cena včetně kalibrace	Kč
MMR - 6700 - Mikroohmmetr		NOVINKA	161.000,-
Odpor - min. rozsah - 0 - 999,9 $\mu\Omega$ I - 10A Odpor - max. rozsah - 200 - 1999,9 Ω I - 0,1mA Testovací proud min. 1mA (2V) Testovací proud max.200A (200mV)			
PQM - 700 - Analyzátor sítě			36.000,-
Jmenovitě U - 0-760V, f. 40-70Hz, U,I - min. + max., U,I, - L1, L2, L3, výkony - P, Q, S, zkreslení D, cos ϕ , Harmonické zkreslení THT pro U, I, měření do 10 harmonické, měření s Pk + pruž. Mag. Obvod			
PQM - 702 - Analyzátor sítě			125.000,-
Jmenovitá U - 64/110, 110/190, 115/200, 127/220, 230/400, 240/415,, 245/440, 400/690 V, f. 40 - 70 H z, síť - 1F, 3F, U, I, - L1, L2, L3 - N, N-PE, výkony-P, Q, S, zkreslení D, energie E _p , E _o , E _s , , cos ϕ Harmonické zkreslení THT pro U, I, měření do 50 harmonické, měření s Pk + pruž. Mag. Obvod Rozsah prac. teplot - 20 - 55°C, záznam			
PQM - 703 - Analyzátor sítě			167.000,-
Jmenovitá U - 64/110, 110/190, 115/200, 127/220, 230/400, 240/415,, 245/440, 400/690 V, f. 40 - 70 Hz síť - 1F, 3F, U, I, - L1, L2, L3 - N, N-PE, výkony-P, Q, S, zkreslení D, energie E _p , E _o , E _s , , cos ϕ Harmonické zkreslení THT pro U, I, měření do 50 harmonické, měření s Pk + pruž. Mag. Obvod Rozsah prac. teplot - 20 - 55°C, záznam			
PQM - 707 - Analyzátor sítě			98.000,-
Jmenovitá U - 64/110, 110/190, 115/200, 127/220, 230/400, 240/415,, 245/440, 400/690 V, f. 40 - 70 Hz, síť - 1F, 3F U, I, - L1, L2, L3 - N, N-PE, výkony-P, Q, S, zkreslení D, energie E _p , E _o , E _s , , cos ϕ Harmonické zkreslení THT pro U, I, měření do 50 harmonické, měření s Pk + pruž. Mag. Obvod Rozsah prac. teplot - 20 - 55°C, záznam			
PQM - 710 - Analyzátor sítě			150.000,-
Jmenovitá U - 64/110, 110/190, 115/200, 127/220, 230/400, 240/415,, 245/440, 400/690 V, f. 40 - 70 Hz, síť - 1F, 3F U, I, - L1, L2, L3 - N, N-PE, výkony-P, Q, S, zkreslení D, energie E _p , E _o , E _s , , cos ϕ Harmonické zkreslení THT pro U, I, měření do 50 harmonické, měření s Pk + pruž. Mag. Obvod Rozsah prac. teplot - 20 - 55°C, záznam			
PQM - 711 - Analyzátor sítě			196.000,-
Jmenovitá U - 64/110, 110/190, 115/200, 127/220, 230/400, 240/415,, 245/440, 400/690 V, f. 40 - 70 Hz, síť - 1F, 3F U, I, - L1, L2, L3 - N, N-PE, výkony-P, Q, S, zkreslení D, energie E _p , E _o , E _s , , cos ϕ Harmonické zkreslení THT pro U, I, měření do 50 harmonické, měření s Pk + pruž. Mag. Obvod Rozsah prac. teplot - 20 - 55°C, záznam			
LXP - 2 - Luxmetr s číslicovou indikací			7.800,-
LCD, 400 lx - 400klx, rozl. 0,1 lx až 0,1 klx, př.± 6%, paměť, přenos dat do PC, sonda křemík data hold 16k, SW			
LXP - 10B - Luxmetr s číslicovou indikací			12.500,-
LCD, 400 lx - 400klx, rozl. 0,01 lx až 0,1 klx, př.± 6%, paměť, přenos dat do PC, sonda křemík data hold 16k, SW			
LXP - 10A - Luxmetr s číslicovou indikací			17.500,-
LCD, 400 lx - 400klx, rozl. 0,001 lx až 0,1 klx, př.± 6%, paměť, přenos dat do PC, sonda křemík , data hold 16k, SW			
DIT - 130 - Pyrometr - bezdotykové měření teploty			1.900,-
LCD, rozsah -30 - 380°, př. 0,1°C, paměť min-max, aut. přep. rozsahů			
DIT - 500 - Pyrometr - bezdotykové měření teploty			8.400,-
LCD, rozsah - 50 - 1600°C, př. 0,1-1°C, paměť min-max, přenos dat do PC, měř. čl. K, aut. Přep. rozsahů			
KT - 80 - Termokamera - objektiv-čočka 8mm			24.000,-
3,5 LCD displej, nastavitelný jas rozsah teplot 0-250°C, přesnost ±2°C paměťová karta SD			
LKZ - 720 - vyhledávání kabelů pod a bez napětí, , určování polohy vedení, hl. do 2m, vyhl. zkratu mezi vodiči, stíněné vodiče			22.000,-
trasování - délka max. 500m, hloubka max. 2m lokalizace - přerušení, zkrat, vyhledávání vodičů identifikace - fáze a jističů identifikace žil ve více žilovém kabelu funkce neonová zářivka - vyhledávání zdroje el. pole (fáze) 50 - 60Hz			
TDR-410 - Reflektometr			26.500,-
rozsah měření - 0,5m-4km, výst. pulsy - 3ns-4 μ s, grafický LCD, generátor-810-1100Hz, doba provozu 30hod. umožňuje měření kabelů do délky 4 km lokalizace poškození energetických, metalických a telekomunikačních kabelů detekce přerušení, zkratů a poškození vlhkostí grafický obraz poškození kabelů s určením vzdálenosti manuální nebo automatické měření a skenování regulace impedančního přizpůsobení			

REVIZNÍ A PROVOZNÍ PŘÍSTROJE

Typ	Funkce	Cena včetně kalibrace	Kč
TDR-420 - Reflektometr	rozsah měření - 0,5m-6 km, výst. pulsů - 3ns-3μs, grafický LCD, generátor-810-1100Hz, doba provozu 8hod. umožňuje měření kabelů do délky 6 km lokalizace poškození energetických, metalických a telekomunikačních kabelů detekce přerušení, zkratů a poškození vlhkostí grafický obraz poškození kabelů s určením vzdálenosti manuální nebo automatické měření a skenování regulace impedančního přizpůsobení	NOVINKA	31.000,-
			
TKF - 12 - Sled fáze	LED zobrazení, AC - U 120 - 690V, f 10 - 70Hz		2.000,-
			
TKF - 13 - Sled fáze	LED zobrazení, AC - U 120 - 690V, f 2 - 70Hz, kontr. otáčení motorů		3.500,-
			
P4 - Zkoušečka	AC/DC napětí 12...690V; test kontinuity; test RCD; test sledu fází; integrovaná svítidla	NOVINKA	2.800,-
			
P5 - Zkoušečka	AC/DC napětí 6...1 000V; test kontinuity; test RCD; měření odporu do 1 999 Ω; test sledu fází podsvícený 3 1/2 display; integrovaná svítidla; funkce HOLD	NOVINKA	3.900,-
			
VT - 2 - Zkoušečka	AC - U 1000V, led optická indikace,		450,-
			
CMM - 10 - Číslicový multimetr	3%, AC, DC - U 600V, I 10 A, R 40 MΩ, f 10 MHz, C 100 μF, teplota, test diod		900,-
			
CMM - 11 - Číslicový multimetr	3%, AC, DC - U 600V, I 10 A, R 40 MΩ, f 100 kHz, C 4 000μF, test diod vestavěná svítidla, Bluetooth, zvýšená odolnost	NOVINKA	2.200,-
			
CMM - 40 - Číslicový multimetr	4%, AC, DC - U 1000V, I 10A, R 40 MΩ, f 100 MHz, C 100 μF, teplota, test diod		3.700,-
			
CMM - 60 - Číslicový multimetr	Barevný 3,5" display, AC, DC - U 1000V, I 10 A, R 50 MΩ, f 10 MHz, C 10 mF, teplota, test diod Bluetooth, paměť, měření proudové smyčky 4-20mA, funkce zapisovače	NOVINKA	15.200,-
			
PAT - 1 - Přístroj pro zkoušení elektr. předmětů a nářadí	LCD, U 187-265V, I _N 16A, f 45-55Hz, R _{ISO} 500V - 600MΩ, R _{PE} 20Ω/200mA, I _F 4mA, I _{PE} , I _D , I _Δ - 19,99mA příkon S - 3,99kVA, test R _{L-N}		13.500,-
			
PAT - 2 - Přístroj pro zkoušení elektr. předmětů a nářadí	LCD, U 187-265V, I _N 16A, f 45-55Hz, R _{ISO} 500V - 600MΩ, R _{PE} 20Ω/200mA, I _F 4mA, I _{PE} , I _D , I _Δ - 19,99mA příkon S - 3,99kVA, paměť, přenos dat do PC, test polarizace R _{ISO} - R _{PE}		15.200,-
			
PAT - 2E - Přístroj pro zkoušení elektr. předmětů a nářadí	LCD, U 187-265V, I _N 16A, f 45-55Hz, R _{ISO} 500V - 600MΩ, R _{PE} 20Ω/200mA, I _F 4mA, I _{PE} , I _D , I _Δ - 19,99mA příkon S - 3,99kVA, paměť, přenos dat do PC, test polarizace R _{ISO} - R _{PE}		19.000,-
			

REVIZNÍ A PROVOZNÍ PŘÍSTROJE

Typ	Funkce	Cena včetně kalibrace	Kč
PAT - 10 - Přístroj pro zkoušení elektr. předmětů a nářadí			
LCD, U 187-265V, I _N 16A, f 45-55Hz, R _{ISO} 100, 250, 500V - 600MΩ, R _{PE} 20Ω/200mA, 10A, 25A I _F 4mA, I _{PE} , I _D , I _Δ - 19,99mA příkon S - 3,99kVA, paměť, přenos dat do PC, test polarizace R _{ISO} - R _{PE}			23.500,-
			
PAT - 806 - Přístroj pro zkoušení elektr. předmětů a nářadí			
LCD, U 187-265V, I _N 16A, f 45-55Hz, R _{ISO} 100, 250, 500V - 600MΩ, R _{PE} 20Ω/200mA, 10A, 25A I _F 4mA, I _{PE} , I _D , I _Δ - 19,99mA příkon S - 3,99kVA, P-3,99kW paměť, přenos dat do PC, test polarizace R _{ISO} - R _{PE} měření parametrů zařízení pro obloukové sváření			64.500,-
			
PAT - 815 - Přístroj pro zkoušení elektr. předmětů a nářadí			
LCD, U 187-265V, I _N 16A, f 45-55Hz, R _{ISO} 100, 250, 500V - 600MΩ, R _{PE} 20Ω/200mA, 10A, 25A I _F 4mA, I _{PE} , I _D , I _Δ - 19,99mA příkon S - 3,99kVA, P-3,99kW paměť, přenos dat do PC, test polarizace R _{ISO} - R _{PE} , RCD-10, 15,30 mA ruční, kontinuální test			53.500,-
			
PAT - 820 - Přístroj pro zkoušení elektr. předmětů a nářadí			
LCD, U 187-265V, I _N 16A, f 45-55Hz, R _{ISO} 100, 250, 500V - 600MΩ, R _{PE} 20Ω/200mA, 10A, 25A I _F 4mA, I _{PE} , I _D , I _Δ - 19,99mA příkon S - 3,99kVA, P-3,99kW paměť, přenos dat do PC, test polarizace R _{ISO} - R _{PE} , RCD-10, 15,30 mA Zk. nap. 1500V, 3000V, 2s-180s, 0,01mA-2,5mA ruční, kontinuální test			57.500,-
			
DB-1 - Revizní zkušební a předváděcí kufr			
smyčka, chrániče, zemní R, rezistivita, pospojování, izolační R, U, simulace závad			18.500,-
			
KLEŠTOVÉ PŘÍSTROJE			
CMP - 200 - AC - I 200mA - 200 A			1.500,-
CMP - 400 - AC, DC - U 600V, AC - I 4A-400A, R 40 Mohm, f, C, tepl., test diod, kontinuita			1.500,-
CMP - 401 - AC, DC - U 600V, AC - I 4A-400A, DC - I 40-400A, R 40 Mohm, f, C, tepl., test diod, kontinuita			2.200,-
CMP - 1006 - AC, DC - U 600V, AC, DC - I 1000A, f 15kHz, R 60 Mohm, C, test diod, kontinuita			2.900,-
CMP - 2000 - AC, DC - U 750/1000V, AC, DC - I 1500/2000A, R, Hz, C, tepl., test diod			4.500,-
			
AC 16 - AC - U, I - adaptor pro kleštové přístroje - převod 1x,10x, I - 16A, U - 230V, U - výstup			1.400,-
PROGRAMOVATELNÉ KALIBRÁTORY ODPORU			
SRP - 50 - kΩ - 5TΩ			365.000,-
SRP - 50kΩ - 10GΩ			295.000,-
SRP - 50kΩ - 100GΩ			335.000,-
			
PŘÍSLUŠENSTVÍ K PŘÍSTROJŮM - NA SAMOSTATNOU OBJEDNÁVKU			
Adaptor - AUTO ISO-1000C pro měření R _{ISO} na vícežilových kabelech			6.200,-
Adaptor - AUTO ISO-2500 pro měření R _{ISO} na vícežilových kabelech			7.900,-
Kleště vysílací - N1 - pro měření zemního odporu φ 52 mm			9.300,-
Kleště přijímací - C3 - pro měření zemního odporu φ 52 mm			5.000,-
F1 - pružný magnetický obvod φ 380 mm			10.200,-
F2 - pružný magnetický obvod φ 250 mm			8.500,-
F3 - pružný magnetický obvod φ 140 mm			4.800,-
Měřicí kabel - 1,2 m (červený / černý / modrý / žlutý)			450,-
Měřicí kabel - 1,8 m - 5kV (červený / černý / modrý)			600,-
Měřicí kabel - 1,8 m - 10kV (červený / modrý)			2.000,-
Krokosvorka - K01, K02, K03 (CAT III/1000V, červená, modrá, žlutá)			350,-
WS-03 - adaptor-spinací sonda			1.700,-
WS-05 - adaptor - síťová zásuvka			1.400,-
WS-07 - adaptor pro MZC-304			800,-
Krokosvorka - K07 5,5 kV černá, červená, modrá			750,-
Zkušební sonda - měřicí hrot CAT III/1000V černá, modrá, červená, žlutá			300,-
Kelvinova svorka - K06			1.400,-
Kabel na cílce 15m modrý zakončený banánky			1.000,-
Kabel na cílce 25m červený, modrý zakončený banánky			1.100,-
kabel na cílce 30m červený zakončený banánky			1.450,-
Sonda - tyč - 30cm			450,-